

Built-in Camera

ถ่ายภาพและบันทึกภาพทุกครั้งที่มีการสแกนลายนิ้วมือ



Optional: เพิ่มระบบอ่านบัตรได้

Support USB v.2.0

• มีกล้องบันทึกภาพ (Photo-ID)

• รองรับ 8,000 ลายนิ้วมือ

• เปิดปิดประตู 50 Time Zone

• บันทึกเข้าออก 200,000 รายการ

iClock-680 ระบบสแกนลายนิ้วมือ บันทึกภาพ ไขว่ภาพพนักงานขณะลงเวลาทำงาน แสดงภาพผ่านจอLCD ขนาด 3.5 นิ้ว พร้อมเสียงตอบรับภาษาไทย รองรับลายนิ้วมือ ได้มากถึง 8,000 ลายนิ้วมือ บันทึกการเข้าออกได้ 200,000 รายการ ใช้งานร่วมกับ ระบบ Access Control ได้ มีระบบเตือนภัย Alarm Sensor สามารถกำหนดช่วงเวลาการ เข้า-ออกได้ 50 Time Zone มีระบบป้องกัน Anti pass-back เพื่อเพิ่มความปลอดภัยใน การตรวจเช็คคนเข้า - ออกที่ไม่ถูกต้อง ตัวเครื่องใช้เทคโนโลยี ZEM 600 ระบบปฏิบัติการ Linux เพื่อช่วยประมวลผลได้อย่างรวดเร็ว หัวอ่านเป็นแบบ กระจก (ZK Optical Sensor) แข็งแรง ทนทาน อายุการใช้งานนาน มีระบบการเชื่อมต่อข้อมูลแบบ RS232 RS485,TCP/IP, USB Support Ver. 2.0

Configuration:

Features:

- รองรับได้ 8,000 ลายนิ้วมือ
- บันทึกเข้า-ออก 200,000 รายการ
- มีกล้องบันทึกภาพ 300,000 พิกเซล กล้องจะบันทึกภาพพนักงานทุกครั้งที่มีการสแกนลายนิ้วมือ แม้สแกนไม่ผ่าน
- จอสี 3.5 นิ้ว TFT ไขว่ภาพพนักงานได้ชัดเจน
- หัวอ่านเป็นกระจกคริสตัล แข็งแรง ทนทาน
- เชื่อมต่อข้อมูลโดย USB Flash Drive, TCP/IP,RS232,485
- สามารถใช้ต่อกับกลอนไฟฟ้าได้ทุกชนิด
- ต่อเข้ากับชุด Controller Board Wiegand 26 bitได้
- มีระบบ Anti Pass-back ป้องกันตรวจเช็คคนเข้าออกที่ไม่ถูกต้อง
- มีเมนูให้เลือกทั้งภาษาไทย และอังกฤษ
- ฟรี โปรแกรมสำเร็จรูปใช้งานง่าย
- Access Control 50 Time Zone

Specifications:

Fingerprint Capacity	8000 templates
Transaction Capacity	200,000
Hardware Platform	ZEM600
Sensor	ZK Optical Sensor
Algorithm Version	ZK Finger v10.0
Communication	RS232/485, TCP/IP, USB-host
Camera	300,000 pixels camera
Standard Functions	Workcode, SMS, DLST, Scheduled-bell, Self-Service query, Automatic Status Switch, T9 input, photo-ID, Anti-passback
Access Control Interface for	3rd party electric lock, door sensor, exit button, alarm, Door Bell
Wiegand Signal	Input & Output
Optional Functions	ID/Mifare,Webserver,9 digit user ID, Wi-Fi, GPRS
Display	3.5 inches TFT Screen
Power Supply	12V DC 1.5A
Operating Temperature	0 °C - 45 °C
Operating Humidity	20%-80%
Dimension	205.6 x 150 x 41.6 mm
Net Weight	1.4 kg